

## GUILLOTINA HIDRÁULICA CON DOBLE TIRO (SERIE GH)

MODELO / MODEL FORMATO / FORMAT	GH170	GH185	GH200	GH230	GH260	GH280	GH320	GH366	GH380	GH420	
	67"	73"	78"	90"	102"	110"	126"	144"	149"	165"	
Longitud máxima de corte (mm) <i>Maximum cutting size (mm)</i>	1.700	1.850	2.000	2.300	2.600	2.800	3.200	3.660	3.800	4.200	
Altura máxima de corte (mm) <i>Maximum cutting height (mm)</i>	160										
Anchura máxima de corte (mm) <i>Maximum cutting length (mm)</i>	1.700	1.850	2.000	2.300	2.600	2.800	3.200	3.660	3.800	4.200	
Ciclos por minuto <i>Cycles per minut</i>	22										
Corte mínimo (mm) Minimum cut without plate on the paper clamp (mm) <i>Minimum cut with plate on the paper clamp (mm)</i>	145										
Presión del hidráulico ajustable (kg) <i>Adjustable pressure (kg)</i>	400-7.000			500-8.500							
Presión neumática de trabajo (Bar) <i>Working Pressure (Bar)</i>	6-10										
Número de cuchillas <i>Number of blades</i>	2										
Peso neto (kg) <i>Net weight (kg)</i>	7.000	8.500	10.000	11.000	12.000	13.000	15.000	18.000	19.000	22.000	
Protección y sección del cable de entrada según la tensión (3P AC). Arranque estrella-triángulo Entrance wire section & protection according to the tension (3P AC). λ Δ start	480V/380V/220V	50 A - 6 mm <sup>2</sup>					63 A - 10 mm <sup>2</sup>				
		25 A - 4 mm <sup>2</sup>					35 A - 6 mm <sup>2</sup>				
		20 A - 4 mm <sup>2</sup>					5 A - 6 mm <sup>2</sup>				
Potencia (kw) <i>Potencia (kw)</i>	7.5			11				15			