

GUILLOTINA HIDRÁULICA CON DOBLE TIRO (SERIE GL)

MODELO / MODEL FORMATO / FORMAT	GL170	GL185	GL200	GL230	GL260	GL280	GL320	GL366	GL380	GL420	
	67"	73"	78"	90"	102"	110"	126"	144"	149"	165"	
Longitud máxima de corte (mm) <i>Maximum cutting size (mm)</i>	1.700	1.850	2.000	2.300	2.600	2.800	3.200	3.660	3.800	4.200	
Altura máxima de corte (mm) <i>Maximum cutting height (mm)</i>	80										
Anchura máxima de corte (mm) <i>Maximum cutting length (mm)</i>	1.700	1.850	2.000	2.300	2.600	2.800	3.200	3.660	3.800	4.200	
Ciclos por minuto <i>Cycles per minut</i>	22										
Corte mínimo (mm) <i>Minimum cut without plate on the paper clamp (mm)</i> <i>Minimum cut with plate on the paper clamp (mm)</i>	80										
Presión del hidráulico ajustable (kg) <i>Adjustable pressure (kg)</i>	400-4.000		500-5.000								
Presión neumática de trabajo (Bar) <i>Working Pressure (Bar)</i>	6-10										
Número de cuchillas <i>Number of blades</i>	2										
Peso neto (kg) <i>Net weight (kg)</i>	4.000	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	10.000	11.000	12.000	
Protección y sección del cable de entrada según la tensión (3P AC). Arranque estrella-triángulo <i>Entrance wire section & protection according to the tension (3P AC). λ Δ start</i>	220V	50 A - 6 mm ²					63 A - 10 mm ²				
	380V	25 A - 4 mm ²					35 A - 6 mm ²				
	480V	20 A - 4 mm ²					5 A - 6 mm ²				
Potencia (kw) <i>Potencia (kw)</i>	7.5		11				15				